

Druh výrobku: REGUTEC

Název výrobku: Elastická deska

Katalogové číslo:

R010244-000-XXX černá
 R010245-010-XXX červená
 R010245-020-XXX zelená
 R010245-040-XXX šedá

Pro -XXX koncovou pozici viz příloha Rozšířená specifikace produktu.

ROZMĚRY VÝROBKU

Tloušťka: 20 mm

Délka a šířka: 1 000 × 1 000 mm



Obrázek je ilustrační

Základní vlastnosti

Materiálové složení	recyklovaný SBR granulát 1,0 - 3,0 mm
	PU pojivo
Barva**	černá, červená, zelená, šedá
Barevná stálost	působením UV záření může dojít k barevným změnám
Chemická odolnost	nepoužívejte v přítomnosti olejů, ropy a jejích derivátů, silných kyselin a zásad
Třída reakce na oheň	E _{fl} (dle EN 13501-1)
Snížení kročejového zvuku	ΔLw (dle ČSN EN ISO 717-2) 21 dB
Povrch výrobku	s vylosovaným křížem nebo bez kříže
Typ hrany	zkosené hrany
Typ spojení	viz Rozšířená specifikace produktu
Doporučený podklad	beton
Tolerance tloušťky*	± 1,5 mm
Tolerance rozměrů*	± 1,5 %
Hmotnost	18,0 kg ± 0,3 kg
Množství recyklátu	> 80 %

Revize

Rev. číslo	Datum	Popis
-	-	-

*) Uvedené hodnoty jsou garantovány pouze pro teplotní rozsah +23.0 +/- 5 °C, relativní vlhkost 50.0 +/- 5 % dle EN 822, EN 823 a pouze pokud jsou naměřeny 24 hodin po vybalení výrobku, jak je popsáno v požadavcích na instalaci.

**) Barevné odstíny se mohou u jednotlivých produktů lišit

Požadavky na instalaci

Před vlastní instalací je nutné výrobky nejprve vybalit z palety a rozložit na plochu, kde budou instalovány. Poté je nechat 24 hodin odležet, aby získaly stejnou teplotu a rozměrovou stálost, teprve poté je možné zahájit instalaci.

Použití

Pokládka na terasy nebo na relaxační a vycházkové plochy nebo sportovní plochy s nízkým zatížením.

Nedoporučuje se použití na míčové hry a na intenzivně zatěžované plochy. Nedoporučuje se použití na střechy.

Aby byly zaručeny specifikované vlastnosti výrobku, je nutné dodržet návod na pokládku a celou plochu pod výrobky dostatečně odvodnit spádováním nebo jiným vhodným způsobem.

Záruka

Dle aktuálních Všeobecných obchodních podmínek REGUTEC a.s.

Za REGUTEC a.s.



Tento technický list je vystaven v souladu se současnými znalostmi a zkušenostmi výrobce jakož i externího a interního testování. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit. Výrobky se smíjí používat pouze k účelu, pro něž byly vyrobeny a testovány. V opačném případě výrobce negarantuje životnost nebo vlastnosti výrobků ani případně vzniklé škody. Pro čištění lze použít vodu nebo slabý roztok saponátu bez použití abrazivních činidel nebo nástrojů. Po skončení životnosti výrobků je lze 100% recyklovat, popř. skládkovat jako 191 204 Plasty a kaučuk dle Katalogu odpadů (Vyhláška č. 93/2016 Sb.) v souladu s platnými místními a národními předpisy.

ROZŠÍŘENÁ SPECIFIKACE PRODUKTU

ELASTICKÁ DESKA 1000×1000 mm



KATALOGOVÉ č. koncová pozice -XXX	LISOVANÝ KŘÍŽ NA POVRCHU VÝROBKU	LISOVANÉ OTVORY PRO KOLÍKY	VLOŽENÉ KOLÍKY	ETIKETA	ZBROUŠENÝ RASTR	LISOVANÉ OTVORY PRO SPOJOVACÍ DÍLY „FROŠ“	SPOJOVACÍ DÍL „FROŠ“	GEOTEXTILIE	POVRCH VÝROBKU
300	ano	ano 2x	-	-	-	-	-	-	lisovaný
302	ano	ano 2x	v otvorech	-	-	-	-	-	lisovaný
303	ano	ano 2x	-	ano	-	-	-	-	lisovaný
305	ano	ano 2x	v otvorech	ano	-	-	-	-	lisovaný
306	-	ano 2x	-	-	-	-	-	-	lisovaný
308	-	ano 2x	v otvorech	-	-	-	-	-	lisovaný
309	-	ano 2x	-	ano	-	-	-	-	lisovaný
311	-	ano 2x	v otvorech	ano	-	-	-	-	lisovaný
312	ano	ano 4x	-	-	-	-	-	-	lisovaný
314	ano	ano 4x	v otvorech	-	-	-	-	-	lisovaný
315	ano	ano 4x	-	ano	-	-	-	-	lisovaný
317	ano	ano 4x	v otvorech	ano	-	-	-	-	lisovaný
318	-	ano 4x	-	-	-	-	-	-	lisovaný
320	-	ano 4x	v otvorech	-	-	-	-	-	lisovaný
321	-	ano 4x	-	ano	-	-	-	-	lisovaný
323	-	ano 4x	v otvorech	ano	-	-	-	-	lisovaný
324	-	ano 2x	-	-	-	ano	-	-	lisovaný
325	-	ano 2x	-	-	-	ano	balený	-	lisovaný
326	-	ano 2x	-	ano	-	ano	-	-	lisovaný
327	-	ano 2x	-	ano	-	ano	balený	-	lisovaný
328	ano	-	-	-	-	-	-	-	lisovaný
331	ano	-	-	ano	-	-	-	-	lisovaný
334	-	-	-	-	-	-	-	-	lisovaný
337	-	-	-	ano	-	-	-	-	lisovaný
338	ano	ano 2x	-	-	ano	-	-	-	lisovaný
339	ano	ano 2x	v otvorech	-	ano	-	-	-	lisovaný
340	ano	ano 2x	-	ano	ano	-	-	-	lisovaný
341	ano	ano 2x	v otvorech	ano	ano	-	-	-	lisovaný
342	ano	-	-	-	ano	-	-	-	lisovaný
343	ano	-	-	ano	ano	-	-	-	lisovaný
344	-	ano 2x	-	-	ano	-	-	-	lisovaný
345	-	ano 2x	v otvorech	-	ano	-	-	-	lisovaný
346	-	ano 2x	-	ano	ano	-	-	-	lisovaný
347	-	ano 2x	v otvorech	ano	ano	-	-	-	lisovaný
348	-	-	-	-	ano	-	-	-	lisovaný
349	-	-	-	ano	ano	-	-	-	lisovaný
352	-	-	-	-	-	ano	-	-	lisovaný
353	-	-	-	-	-	ano	balený	-	lisovaný
354	-	-	-	ano	-	ano	-	-	lisovaný
355	-	-	-	ano	-	ano	balený	-	lisovaný
356	ano	-	-	-	-	ano	-	-	lisovaný
357	ano	-	-	-	-	ano	balený	-	lisovaný
358	ano	-	-	-	ano	ano	-	-	lisovaný
359	ano	-	-	-	ano	ano	balený	-	lisovaný
360	ano	-	-	ano	ano	ano	-	-	lisovaný
361	ano	-	-	ano	ano	ano	balený	-	lisovaný
362	-	-	-	-	ano	ano	-	-	lisovaný
363	-	-	-	-	ano	ano	balený	-	lisovaný
364	-	-	-	ano	ano	ano	-	-	lisovaný
365	-	-	-	ano	ano	ano	balený	-	lisovaný
366	ano	-	-	-	-	ano	-	-	lisovaný
367	ano	-	-	-	-	ano	balený	-	lisovaný
368	ano	-	-	ano	-	ano	-	-	lisovaný
369	ano	-	-	ano	-	ano	balený	-	lisovaný
370	-	-	-	-	-	ano	-	-	lisovaný
371	-	-	-	-	-	ano	balený	-	lisovaný
372	-	-	-	ano	-	ano	-	-	lisovaný
373	-	-	-	ano	-	ano	balený	-	lisovaný
380	-	ano 2x (také vrtané otvory)	-	-	-	-	-	-	lisovaný
381	-	ano 2x	-	-	ano	-	-	-	lisovaný
390	-	-	-	-	-	-	-	-	lisovaný
391	-	ano 2x	-	-	-	-	-	-	lisovaný
392	ano	-	-	-	-	-	-	-	lisovaný
393	-	-	-	-	-	-	-	jednostranně	lisovaný
394	-	-	-	-	-	-	-	oboustranně	lisovaný