

Druh výrobku: REGUTEC

Název výrobku: Obrubník na pískoviště

Kód výrobku:

OB4-150-0300-000-00 černá

OB4-150-030E-010-00 červená

OB4-150-030E-020-00 zelená

OB4-150-030E-040-00 šedá

OB4-150-030E-050-00 tmavě hnědá

ROZMĚRY VÝROBKU

1 000 × 154 × 300 mm



Základní vlastnosti

Materiálové složení	recyklovaný SBR granulát 1,0 - 3,0 mm
	PU pojivo
Barva	viz kód výrobku
Barevná stálost	působením UV záření může dojít k barevným změnám
Chemická odolnost	nepoužívejte v přítomnosti olejů, ropy a jejích derivátů, silných kyselin a zásad
Typ spojení	lisované/vrtané otvory pro spojovací tyče
Doporučený podklad	beton
Tolerance tloušťky*	± 2,0 mm
Tolerance rozměrů*	± 1,5 %
Tolerance hmotnosti	± 0,4 kg
Množství recyklátu	> 90 %

Přepravní a skladovací detaily

Délka a šířka *	mm	1 000 × 154
Tloušťka*	mm	300
Hmotnost	kg/pc	34,6
Počet kusů na paletě	pcs/pal	30
Rozměry palety	mm	1 200 × 1 200

*) Uvedené hodnoty jsou garantovány pouze pro teplotní rozsah +23.0 +/- 5 °C, relativní vlhkost 50.0 +/- 5 % dle EN 822, EN 823 a pouze pokud jsou naměřeny 24 hodin po vybalení výrobku, jak je popsáno v požadavcích na instalaci.

Revize

Rev. č.	Datum	Popis
1	18.11.2022	Nový typ technického listu

Požadavky na instalaci

Před vlastní instalací je nutné výrobky nejprve vybalit z palety a rozložit na plochu, kde budou instalovány. Poté je nechat 24 hodin odležet, aby získaly stejnou teplotu a rozměrovou stálost.

Použití

Bezpečný obrubník na dětská pískoviště

Záruka

Dle aktuálních Všeobecných obchodních podmínek Regutec a.s.

Za REGUTEC a.s.

Tento technický list je vystaven v souladu se současnými znalostmi a zkušenostmi výrobce jakož i externího a interního testování. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit. Výrobky se smíjí používat pouze k účelu, pro nějž byly vyrobeny a testovány. V opačném případě výrobce negarantuje životnost nebo vlastnosti výrobků ani případně vzniklé škody. Výrobky nesmějí být vystaveny účinku silných kyselin, zásad, oxidačních činidel ani olejů. Pro čištění lze použít vodu nebo slabý roztok saponátu bez použití abrazivních činidel nebo nástrojů. Po skončení životnosti výrobků je lze 100% recyklovat, popř. skládkovat jako 191 204 Plasty a kaučuk dle Katalogu odpadů (Vyhláška č. 93/2016 Sb.) v souladu s platnými místními a národními předpisy.